

Кыргыз Республикасынын
Министрлер Кабинетине
карапштуу
Архитектура, курулуш жана
турак жай-коммуналдык
чарба мамлекеттик агенттиги



Государственное агентство
архитектуры, строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства при Кабинете
Министров Кыргызской
Республики

БҮЙРУК ПРИКАЗ

2024-ж. 28-августу № 77-чуа

Бишкек шаары

“Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура,
курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик
агенттигинин 2020-жылдын 24-мартындагы № 39-чуа “КР КЧ
30-01:2020 “Шаарларды жана шаар тибиндеги калктуу конуштарды
пландаштыруу жана куруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын
Курулуш ченемдерин бекитүү тууралуу” өзгөртүү киргизүү жөнүндө”

Шаарлarda унаа токтотмо жайларын жана туруктарын уюштурууга
байланыштуу келип чыккан мамилелерди жөнгө салуу үчүн, ошондой эле
Кыргыз Республикасынын шаарларынын аймагында автомототранспорт
каражаттарын жайгаштыруу менен байланышкан мамилелерди жөнгө
салуу, ошондой эле архитектура-шаар куруу иши чөйрөсүндөгү
көйгөйлөрдү чечүү максатында, Кыргыз Республикасынын Министрлер
Кабинетинин 2023-жылдын 3-мартындагы №115 “Кыргыз Республикасынын Министрлер
Кабинетинин 2021-жылдын 25-июнундагы №44 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги (мындан ары - Мамкурулуш) жөнүндө жобону жетекчиликке алып, бүйрук кылам:

1. 2020-жылдын 24-мартындагы №39-чуа КР КЧ 30-01:2020 “Шаарларды жана шаар тибиндеги калктуу пункттарды пландаштыруу жана куруу” Кыргыз Республикасынын Курулуш ченемдерине төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсін:

1) расмий тилдеги “Ушул курулуш ченемдеринде колдонуучу негизги түшүнүктөр” деп аталган 3-бөлүмүнүн 3.45 жана 3.46 пункттары күчүн жоготту деп таанылсын;

2) 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.53, 3.54, 3.55, 3.56, 3.57, 3.58, 3.59, 3.60, 3.61, 3.62, 3.63, 3.64, 3.65, 3.66, 3.67, 3.68 пункттары тиешелүү түрдө 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.53, 3.54, 3.55, 3.56, 3.57, 3.58, 3.59, 3.60, 3.61, 3.62, 3.63, 3.64, 3.65, 3.66 пункттар деп эсептелсін;

3) расмий тилдеги “Ушул курулуш ченемдеринде колдонуучу негизги түшүнүктөр” деп аталган 3-бөлүмүнүн 3.69 пункту күчүн жоготту деп таанылсын;

4) 3.70, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77 пункттары тиешелүү түрдө 3.67, 3.68, 3.69, 3.70, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74 пункттар деп эсептелсін;

5) “Ушул курулуш ченемдеринде колдонуучу негизги түшүнүктөр” деп аталган 3-бөлүм 3.75 - 3.81 пункттары менен толукталып:

«3.75 өткөөлдер: Калктуу конуштун ичиндеги көчө, жол, шаардык инфраструктуралын негизги элементтеринин бири;

«3.76 имараттын подъезди: Имаратка, курулмага же кандайдыр бир объектке киришүү камсыз кылуучу жолдор же жөө адамдар өтүүчүү жолдор;

«3.77 өрткө каршы ажырым (өрткө каршы аралык): Өрттүн жайылышын болтурбоо үчүн имараттардын жана (же) курулмалардын ортосундагы ченемделген аралык;

«3.78 коомдук имараттар: Имараттар жана алардын жайлары, соода, тарбиялоо, турмуш-тиричилик жактан тейлөө, көңүл ачуу ж. б. кызматтарды (тейлөөчү) көрсөтүүчү ишканалар, уюмдар;

«3.79 шаар куруу реконструкциясы: Бул системаны жакшыртуу жана өнүктүрүү муктаждыктары менен шартталган мурда түзүлгөн шаардын пландоо системасын же анын курамдык элементтерин өзгөртүү боюнча максаттуу иш-апакет болуп саналат. Кайра реконструкциялоо пландоо системасын трансформациялоону калыптанып калган структуралын дээрлик толук алмаштырганга чейин сактоо катары карайт. Эреже катары, көбүнчө бул терминди колдонуу бүтүндөй олуттуу өзгөрүүдө эски элементтердин жакшыртуу камтыйт;

«3.80 шаар куруу комплекси: Инженердик жабдуулардын зарыл түрлөрү менен камсыз кылынган, көркөндүрүлгөн жана функционалдык жана композициялык биirimдик менен бириктирилген турак жай жана коомдук объекттердин, өндүрүштүк жана башка курулмалардын тобу.

«3.81 имараттын пайдалуу аяты: Төпкөч клеткаларын, лифт шакталарын, ички ачык тепкичтерди жана пандустарды кошпогондо, ага жайгаштырылган бардык аяңтардын, ошондой эле балкондордун жана залдагы антресолдордун, фойе ж.б.у.с. суммасы катары аныкталат.

6) “Шаарлардын жана калктуу конуштардын аймактарын өнүктүрүү Концепциясы жана жалпы уюштуруу” деп аталган 4-бөлүмү төмөнкү мазмундагы 4.15.1-4.15.3 пунктчалары менен толукталып:

4.15.1. Турак үйлөрдү, коомдук жана башка имараттарды жана курулмаларды долбоорлоо, куруу бирдиктүү архитектуралык-мейкиндик чечими менен шаар куруу комплекси түрүндө жүзөгө ашырылат.

4.15.2. Шаар куруу комплекстеринин курамы жана чектери аймакты көлөмдүк-мейкиндик уюштуруу долбооруна - деталдуу пландаштыруу долбооруна жана куруу долбооруна ылайык аныкталат.

4.15.3. Бөлүнгөн участокто шаар куруу комплексин долбоорлоо жана куруу участканы жолдор жана магистралдык инженердик тармактар менен камсыз кылуу боюнча иштер менен бирдикте жүргүзүлөт.

7) "Селитебдик аймак" деп аталган 5-бөлүмүнүн 5.3 пунктунун бешинчи абзацы төмөнкү редакцияда баяндалсын:

5.3 Шаарларда жеке турак жай курулуштарын жайгаштыруу аймакты жашылданырууну, көрктөндүрүүнү жана инженердик жабдууну, күнүмдүк пайдалануудагы тейлөө мекемелерин жана ишканаларын жайгаштырууну эске алуу менен каралышы керек.

Жеке турак үйлөрдөн жана чарбалык курулуштардан жер участогунун чек араларына чейинки аралык жеткиликтүүлүктүү, ошондой зле учурдагы ондоону камсыз кылуу максатында А тиркемесине ылайык I метрден кем эмес өрт коопсуздукунун ченемдерине ылайык келүүгө тийиш.

8) "Селитебдик аймак" деп аталган 5-бөлүмүнүн 5.11 пунктундагы "I тиркемесинин" деген сөздөр "А тиркемесинин" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

9) "Селитебдик аймак" деп аталган 5-бөлүмүнүн 5.12 пунктундагы 1-таблицада:

- "Аяңчалар" графасынын төртүнчү сабындагы "жана иттер менен сейилдөө" деген сөздөр алым салынсын;

- "Аяңчалар" графасынын бешинчи сабындагы "Унаа токтолуучу жайлар үчүн" деген сөздөр "Иттерди сейилдетүү үчүн" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- "Аяңчалардын салыштырмалуу өлчөмдөрү, м2/ адам" графасынын бешинчи сабындагы "0,8" саны "0,3" санына алмаштырылсын;

- "Аяңчалардан турак үйлөрдүн жана имараттардын терезесине чейинки аралык, м кем эмес" графасынын төртүнчү сабындагы "15" саны "чарбалык максаттар үчүн 20" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- "Аяңчалардан турак үйлөрдүн жана коомдук имараттардын терезесине чейинки аралык, м кем эмес" графасынын бешинчи сабы төмөнкү редакцияда баяндалсын:

"чарбалык максаттар үчүн 40".

10) "Селитебдик аймак" деп аталган 5-бөлүмүнүн мамлекеттик тилдеги 5.12 пункту төмөнкү мазмундагы 5.12.1 пункту менен толукталсын:

«5.12.1 Аяңчалардын салыштырма өлчөмүн азайтууга жол берилет, бирок 50% дан ашык эмес: кичи райондун бирдиктүү дene тарбия - дene соолукту чындоо комплексин түзүүдө балдар оюндары үчүн, окуучулар жана калк үчүн чондордун эс алуусу, дene тарбия менен машыгуусу үчүн.»;

11) "Селитебдик аймак" деп аталган 5-бөлүмүнүн 5.7 пункту төмөнкү мазмундагы бешинчи абзац менен толукталсын:

Мында, турак жай курулушун түзүү кийинки кабаттагы имараттар менен ишке ашырылат:

Аз кабаттуу – 1-3 кабаттуу;

Орто кабаттуу – 4-5 кабаттуу;

Көп кабаттуу – 6-12 кабаттуу;

Жогору кабаттуу – 13-18 кабаттуу;

Бийик – 18 кабаттан жогору.

12) "Селитебдик аймак" деп аталган 5-бөлүмүнүн 5.13 пунктунун биринчи абзацындагы "турак жай" деген сөздөрден кийин "жана коомдук" сөздөр менен толукталсын.

13) "Селитебдик аймак" деп аталган 5-бөлүмүнүн мамлекеттик тилдеги 5.14 пункту күчүн жоготту деп табылсын;

14) 5.15, 5.16 пункттары тиешелүү түрдө 5.14 жана 5.15 пункттары деп эсептелсисин;

15) "Селитебдик аймак" деп аталган 5-бөлүмүнүн 5.14 пунктуту төмөнкү мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын;

Таштанды чогулткучтар үчүн аяңчалар атайдын техника үчүн атайдын бөлүнгөн жана жеткиликтүү жерлерде каралышы керек.

16) "Селитебдик аймак" деп аталган 5-бөлүмүнүн 5.15 пунктундагы "сунушталган 4-тиркемени" деген сөздөр "Г тиркемеси" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

17) "Ландшафттык-рекреациялык аймак" деп аталган 7-бөлүмүндөгү 7.1 пункту төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«7.1 Шаарларда жана шаар тибиндеги калктуу конуштарда шаар куруу документтерин иштеп чыгууда жашылданырылган аймактардын жана башка ачык мейкиндиктердин үзүгүлтүксүз системасын кароо зарыл. Мында, белгиленген жашылданырылган аймактардын чектери, классификациясы жана функционалдык арналышы жалпыдан жекеге деталдаштыруу баскычында такталат.

18) "Ландшафттык-рекреациялык аймак" деп аталган 7-бөлүмдүн 7.5 пунктунун экинчи абзацындагы "сунушталган 6-тиркемени" деген сөздөр "Е тиркемеси" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

19) "Ландшафттык-рекреациялык аймак" деп аталган 7-бөлүмдүн 7.17 пунктундагы "сунушталган 8-тиркемени" деген сөздөр "З тиркемеси" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

20) "Тейлөө мекемелери жана ишканалары" деп аталган 8-бөлүмүндөгү 8.1 пунктуун үчүнчү абзацындагы "сунушталган 6-тиркемени" деген сөздөр "Е тиркеме" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

21) "Тейлөө мекемелери жана ишканалары" деп аталган 8-бөлүмүндөгү таблицадан кийинки биринчи, экинчи, үчүнчү жана төртүнчү абзацтар алынсын.

22) “Тейлөө мекемелери жана ишканалары” деп аталган 8-бөлүмүндөгү 5-таблицадан кийин төмөнкүчө редакцияда баяндалсын:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 11-апрелиндеги №201 “Коомдук саламаттык сактоо жаатынданы актыларды бекитүү жөнүндө” токтомунун 5-тиркемесине ылайык, жана курулуштарда, түзүлгөн тар курулуш шарттарында мектепке чейинки балдардын билим берүү уюмдарын турекүлдүүлүгүнө жашиятуулардын курулуш-жанаша курулган жайларда жайгаштырууга жол берилет.

22-1) 9.15 пункттун №7 таблицасы төмөнкү мазмундагы эскертуү менен толукталсын:

Эскертуү.

1. Тротуардын жөө жүрүүчүлөр өтүүчү бөлүгүнүн туурасы жөө жүрүүчүлөр адам/саат интенсивдүүлүгүнө жашията кабыл алынышы керек.

2. №7-таблицада көрсөтүлбөгөн шаарлардагы жана калктуу конуштардагы көчөлөрдүн жана жолдордун эсептик параметрлерин, Кыргыз Республикасынын аймагында колдонулган ушул сыйктуу Курулуш ченемдерине жана эрежелерине ылайык км/саат кыймылдын эсептик ылдамдыгына жашията кабыл алуу зарыл.

23) “Транспорт жана көчө-жол түйүнү” деп аталган 9-бөлүмүнүн 9.12 пунктундагы “2-тиркеме” деген сөздөр “Б тиркемеси” деген сөздөр менен алмаштырылсын.

24) “Транспорт жана көчө-жол түйүнү” деп аталган 9-бөлүмүнүн 9.27 пунктуту жана 9.27.1, 9.27.2, 9.27.3 жана 9.27.4 пунктчалары төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«9.27 Селитебдүү аймактарда коомдук жана турек жер имараттарынын алдынчында жер астынчында мейкиндиктерде, ошондой эле кварталдардын, кичи райондордун чектериндеги үй жанынчында жаке женил автомобилдердин эсептик санынын 100% дан кем эмесин кароо зарыл.

Көп ярусту унаа токтолтуучу жайларда жана ачык аянтарда жөө басууга жеткиликтүүлүк 800 метрден көп эмес, ал эми реконструкциялоо же гидрогеологиялык абалы жагымсыз райондордо 1500 метрден көп эмес.

Алардын ичинен төмөнкүлөрдү карааштыруу зарыл, аны менен биргө %:

Турек жай райондору (кварталдар, кичи райондор)	50
өндүрүштүк жана коммуналдык-кампа зоналары (райондор)	10
жалпы шаарлардын жана адистештирилген борборлор	25
массалык кыска мөөнөттүү эс алуу зоналары	15

Шаарларда жана шаар тибиндеги калктуу конуштарда машина орундарын жайгаштыруу үчүн жашаган жерине жакын жайгашкан унаа токтолтуучу жайларда (унаа токтолтуучу жайлар, жер астынчында унаа токтолмо жайлары, унаа токтолмопору, гараждар, гараждар-туректар) автотранспортун туректуу жана убактылуу сактоо үчүн орундар каралышы керек.

Автотоктотмолов: женил автомобилдерди жана башка мототранспорт каражаттарын (мотоциклдерди, мотороллерлерди, мотоколяскаларды, мопеддерди, скутерлерди ж.б.) сактоо (турек) үчүн арналган имараттар, курулмалар (имараттын, курулманын бөлүктөрү) же атайын ачык аянтар болушу мүмкүн.

Автомобилдерди жана башка мототранспорт каражаттарын туректуу (узак мөөнөттүү) сактоо - бул автотранспорт каражаттарын конкреттүү Автоунаа ээлерине бекитилген унаа токтолтуучу жайларда 12 saatтан ашык сактоо.

«9.27.1 Турек жай курулуш зоналарында калктын женил автомобилдерин туректуу жана убактылуу сактоо үчүн жөө басууга жетүү 800 метрден ашпаган, ал эми реконструкциялоо райондорунда - 1200 метрден ашпаган токтолтуучу жайлар каралат.

Турек жай курулушунун аймагында турек жай курулушуна келүүчүлөрдүн автотранспортун убактылуу сактоо үчүн арналган туректар 1000 тургунга 30 машина-орундан кем эмес эсебинде кароо сунушталат.

«9.27.2 Автомобилдерди убактылуу жана туректуу сактоо үчүн ачык туректар турек жай райондору жана кичи райондор менен чектешкен көчөлөрдүн жана жолдордун жүрүүчү бөлүгүнөн сырткары жайгаштыруу каралат.

«9.27.3 Турек-жай зоналарынын, анын ичинде турек-жай райондорунун, кичи райондордун аймактарында коомдук жана турек-жай имараттарынын алдынчында жер астынчында, жер үстүндөгү жана кеп ярусту мейкиндиктерде, ошондой эле кварталдардын, кичи райондордун жана автомобилдердин жер үстүндөгү токтоочу жайларынын чегинде үй алдынчында аймактарда эсептешүү мөөнөттүү кабыл алынган автомобилдештирилген дөңгөлөнүн дөңгөлөнүн эске алуу менен 7.1-таблицага жана 3) тиркемесине ылайык автомобилдерди туректуу жана убактылуу сактоо үчүн орундарды кароо сунушталат.

Турек жай имараттары үчүн машина-орундуун саны
Таблица 7.1

Турек жай менен камсыз болуу дөңгөлөнүн тиби	Квартирага автотранспорттуу машина орундарын сактоо
18 кв м \адам жана жогору	1,7
18 кв м \адам	1,0
18 кв м\адамдан кем	0,7

Эскертуү:

1. КР КЭ 35-101:2018 талаптарына ылайык эс алуу аянтарын жайгаштыруу жана ыкмаларды уюштуруу шартта жөө адамдар жете турган радиуста турек жай курулушунун жер участогунан тышкary жеке транспорттуу сактоо үчүн, анын ичинде ДМЧА үчүн машина-орундарды

жайгаштырууга жол берилет.

2. 5 кабаттан жогору турек жай имараттарын жана комплекстерин долбоорлоодо жер астындагы гараждарда жана унаа токтотуучу жайларда автотранспорт каражаттарын сактоо үчүн каралган орундар багытын өзгөртүүгө жатпайт.

Кичи райондорду, ири жана ири шаардык калктуу конуштардын кварталдарын долбоорлоодо автомобилдерди сактоочу жайлардын санын, эсептик мөөнөттө автомобилдештируүнүн деңгээлине жараша, 1000 адамга 350 женил машина аныктоо керек.

Сактоо үчүн орундарга болгон жалпы муктаждыкты аныктоодо башка жеке транспорт каражаттарын (Мотоциклдер, мотороллерлер, мотоколяскалар, мопеддер) да эске алуу керек, мында аларды бир эсептик түргө (женил автомобилге) келтириүү теменкү коэффициенттерди колдонуу менен жүргүзүлөт: долбоорлоого тапшырма боюнча

Мотоциклдер жана мотороллерлер

Коляскасы менен, мотоколяскалар 0,5

Мотоциклдер жана мотороллерлер коляскасызы 0,25

Мопеддер жана велосипеддер 0,1

Турек жай жана коомдук имараттарга (жалпы билим берүүчү жана мектепке чейинки билим берүү уюмдарын кошпогондо) кошо курулган же куруулуп-жанаша курулган жабык типтеги женил автомобилдер үчүн түрүктар КР КЧ 31-12:2018 талаптарына ылайык аткарылыши керек.

Майыптарга тийиштүү автомобилдерди жана башка мототранспорттук каражаттарды сактоо үчүн түрүктар КР КЭ 35-101:2018 ылайык жөө басып жетүү радиусунда каралуусу тийиш.

Эскертуу - Жагымсыз жагдайы бар, автомобилдердин жер астындагы токтоочу жайларын орнотуу мүмкүнчүлүгүн чектеген же жокко чыгарган райондордо, ушул пункттун биринчи абзацынын талабы спортуук жана чарбалык аянтар үчүн чатырды пайдалануу менен жер үстүндөгү жана жер астындагы курулмаларды куруу аркылуу камсыз кылышынууга тийиш.

«9.27.4 Женил автомобилдерди түрүктуу жана убактылуу сактоо үчүн арналган автомобилдердин жер үстүндөгү, жер астындагы гараж-түрүк жайларын, ачык аянтарын жайгаштырууну, шаар куруу кырдаалын, курулуш участогунун архитектуралык-пландоо чечимин эске алуу менен тандоо керек.

25) «Транспорт жана көчө-жол түйүнү» деп аталган 9-бөлүмүнүн 9.31 пунктундагы «9-тиркеме» деген сөздөр «И-тиркеме» деген сөздөр менен алмаштырылсын.

26) «Инженердик жабдуу» деп аталган 10-бөлүмүнүн 10.4 пункту төмөнкү редакцияда баяндалын:

«10.4 Канализациянын борборлоштуруулган системасы жок болгон учурда санитардык-эпидемиологиялык кызматтын жергиликтүү органдары

менен макулдашуу боюнча қуючу станцияларды жана чункурларды кароого жол берилет.

Куючу станцияларга жана алардын санитардык-коргоо зоналарына бөлүнүүчү жер участокторунун өлчөмдөрү колдонуудагы ченемдик документтерге ылайык кабыл алынышы керек.

27) «Инженердик жабдуулар» деп аталган 10-бөлүмүнүн 10.9 пункту төмөнкү мазмундагы экинчи абзац менен толукталын:

Аба электр чубалгылары үчүн коргоо зоналары энергетика чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдын ченемдик укуктук актыларына ылайык каралсын.

Мында аба электр чубалгыларынын коргоо зоналары балдар аянтчаларынын, дene тарбия жана чарба аянтчаларынын участокторунун чек араларына чейин каралат. Көп батырлүү турек ўйлордун үй жанындагы аймактарынан 1000 В жогору аба электр чубалгыларынын өтүүсүнө жол берилбейт.

28) «Инженердик жабдуу» деп аталган 10-бөлүмүнүн 10.13 пункту төмөнкү редакцияда баяндалын:

«10.13 Өзүнчө турган белүштүрүүчү пункттарды жана чыналуусу 6-20 кВ болгон трансформатордук көмөкчордондорду жайгаштырууда ар биринин кубаттуулугу экиден ашпаган 1600 кВ*А болгон трансформаторлордун саны болсо жана ызы-чуудан коргоочу иш-чараларды аткарууну эске алуу менен аралыкты:

- турек жай жана коомдук имараттардын терезелерине чейин – 10м.
- дарылоо-алдын-алуу мекемелеринин имараттарына чейин – 15м.

Өзүнчө турган белүштүрүүчү пункттарды жана кыштан жасалган ар биринин кубаттуулугу 6-20 кВ чыналуудагы 1600 кВ*А ашкан трансформатордук көмөкчордондорду жайгаштырууда, ызы-чуудан коргоочу иш-чараларды эске алуу менен аралыкты кабыл алуу зарыл, кем эмес:

- турек жай жана коомдук имараттардын терезелерине чейин – 10м.
- дарылоо-алдын-алуу мекемелеринин имараттарына чейин – 15м.

Кургак типтеги трансформатордук көмөкчордондордон турек жайлардын жана коомдук имараттардын бош дубалдарынын аралыгы ызы-чууга каршы иш-чараларды аткаруу шартында жөнгө салынбайт.

Зарыл техникалык жана санитардык иш-чараларды аткаруу учурунда имараттын атайын жайына кургак типтеги трансформатордук көмөкчордондорду орнотууга жол берилет.

Ачык, жабык же комплекттүү трансформатордук көмөкчордондор жана которуштуруу пункттары үчүн коргоо зонасы: көмөк чордондун чыналуусунун жогорку классына карата колдонулган, белгиленген аралыкта периметри боюнча АБТ жана көмөкчордондун күч трансформаторлорунун тосмолорунун ар тарабында турган, вертикальдуу тегиздиктери менен чектелген жер участогунун жана аба мейкиндигинин бетинин бир бөлүгү катары (АБТ эн бийик чекитинин бийиктигине туура

келген бийиктике) АБТнын жана көмөкчордондун күч трансформаторлорунун тосмосунаң орнотулат.

29) "Инженердик жабдуу" деп аталган 10-бөлүмүнүн 10.20 пунктунун үчүнчү абзацы төмөнкү редакцияда баяндалсын:

Селитебдүү аймактагы электр тармактарын, байланыш линияларын жана оптика-була түйүндөрүн жер астынан аткаруу зарыл, техникалык мүмкүнчүлүк болбогон учурда жер үстүндөгү ырма менен кароого уруксат берилет. Жеке турек жай курулушунда электр тармактары, байланыш линиялары жана оптикалык-була түйүндөрү аба аркылуу жүргүзүлүшү мүмкүн.

30) "Инженердик жабдуу" деп аталган 10-бөлүмү 10.26 – 10.28 пункттар менен толукталсын:

«10.26. Селитебдүү аймакта жер астындагы суулар жок болгон учурда эн четки суу өткөрүүчү линиялардын эки тарабындагы коргоо тилкесинин көндиги, кем эмес кабыл алыныши керек:

– 5м - 1000 мм чейинки диаметрде;

-10м – 1000 мм ашык диаметрде.

«10.27. Шаарлардын аймагы аркылуу өткөн дарыялардын жээжээгингеди суу коргоо тилкесинде канализациялык тазалоо курулмаларын кошпогондо, инженердик тармактарды жайгаштырууга уруксат берилет.

Мамлекеттик экологиялык экспертизынын он корутундусу болгон учурда, суу коргоо зоналарынын жана тилкелеринин чектеринде гидротехникалык курулмаларды өзгөчө коргулуучу жаратылыш аймактарынын чегинен тышкыры жайгаштырууга уруксат берилет.

«10.28. Калктуу конуштарда көмөкчордондордун жана электр берүүнүн аба линияларынын коргоо зоналары тиешелүү ыйгарым укуктуу орган тарабынан бекитилген ченемдик укуктук актылар жана ченемдик техникалык документтер менен аныкталат.

31) А тиркемесинин 2.3 пункту төмөнкү мазмундагы 2.3.1 пунктчасы менен толукталсын:

«2.3.1. Бийик имараттарга өткөөлдөр, подъездер А тиркемесинин 2.9-пунктуна ылайык кошумча талаптарды эске алуу менен каралууга тийиш:

- ерт автомобилдеринин келиши бийик имараттын, комплекстин бардык тарабынан, анын ичине курулуп-жанаша курулган бөлүгүнүн өлчөмүн камтуу менен камсыз кылышууга тийиш;

32) А тиркемесиндеги 1.3-эскертуудо "20" деген сан "50" деген сан менен алмаштырылсын;

33) А тиркемесиндеги 1-эскертуудо "кабат" деген сөздөн кийин "же мансарлар" деген сөздөр менен толукталсын;

34) Г тиркемесинин биринчи абзацындагы "облустардын башкы архитектору менен макулдашуу боюнча" деген сөздөр алынсын;

35) Г тиркемесинин Г.2 таблицасынын 1-пункту төмөнкү редакцияда баяндалсын:

1. Шаар куруу баалуулугу жогору борбордук аймактардагы чон жана ири шаарларда калктын жыштыгы г.2-таблица боюнча, калган аймактарда шаар куруу баалуулугу жогору болгон аймактын борбордук пландоо районунан аймактын шаар куруу баалуулугуна жараша периферияга чейин жыштыкты төмөндөтүү менен кабыл алуу керек. Борбордук пландоо району калктуу конуштун башкы планын иштеп чыгууда аныкталат.

Турак жай райондорунун эсептик аймагынын чектери магистралдык жана турак жай көчөлөрүнүн, өтмөктөрдүн же жөө жүргүнчүлөр жолдорунун огу боюнча, табигый чектер боюнча, кичи райондун, кварталдын эсептик аймагынын чектери магистралдык жана турак жай көчөлөрүнүн кызыл сыйыктары боюнча, ал эми алар жок болсо - курулуш линиясынан 3 м.аралыкта белгилениши керек.

Эсептик аймактан райондук жана жалпы шаардык маанидеги объекттердин, тарыхый-маданий жана архитектуралык-ландшафттык баалуулугу бар объекттердин участокторунун, ошондой эле чектеш кичи райондордун калкын ченемге салынуучу радиустарда тейлөөгө эсептелген (тейленүүчү калктын санына пропорционалдуу) күнүмдүк пайдалануудагы объекттердин участоктору алынып салынууга тийиш.

Эсептик аймакка эсептелген калкты тейлеген күнүмдүк пайдалануудагы объекттердин, анын ичинде чектеш аймактарда, ошондой эле жер астындагы жана жер үстүндөгү мейкиндиктерде жайгашкан участоктордун бардык аянттарын кошуу зарыл.

Калыптанган курулушту кайра конструкциялоо шартында кварталдарды бөлүп турган жана кичи райондун ичинде же имараттарга кириү үчүн жөө жүргүүчүлөр үчүн сакталуучу көчөлөрдүн туурасынан кеткен профили өзүнчө көрсөтүлөт.

36) 3 тиркемесинин таблицасында:

- "Жер участокторунун өлчөмдөрү, га" графасындагы "Балдардын билим берүү уюмдары, орун" пунктунун "100 орунга чейин – 40, 100 дөн жогору - 35" сандары "100 орунга чейин – 35, 100 дөн жогору - 33" сандары менен алмаштырылсын;

- "Жер участокторунун өлчөмдөрү, га" графасындагы "Жалпы билим берүү мектептер, окуучулар*)" пунктундагы сандар:

- "Жер участокторунун өлчөмдөрү, га" графасындагы "Жалпы билим берүү мектептер, окуучулар*)" пунктундагы "600дөн 800 чейин – 1 окуучуга 40 м²" деген сандар алынсын;

- "Жер участокторунун өлчөмдөрү, га" графасындагы "Жалпы билим берүү мектептер, окуучулар*)" пунктундагы сандар:

- "40тан 400 чейин – 1 окуучуга 50 м²" деген сандар "150дөн 275 чейин – 1 окуучуга 20 м²;" деген сандар менен алмаштырылсын;

- "400дөн 500 чейин – 1 окуучуга 60 м²" деген сандар "275тен 500 чейин – 1 окуучуга 29 м²;" деген сандар менен алмаштырылсын;

- "500дөн 600 чейин – 1 окуучуга 50 м²" деген сандар "500дөн 800 чейин – 1 окуучуга 38 м²;" деген сандар менен алмаштырылсын;

37) З тиркемесинин таблицасында:

- "Эсептик бирдиктер" графасындагы 1.1 пунктунда "жалпы" деген сөз "пайдалуу" деген сөзгө алмаштырылсын;
- "Барган объекттер" графасынын 1.2. пунктундагы "коомдук уюмдардын имараттары жана жайлары" деген сөздөр "кенсе имараттары жана коомдук уюмдар" деген сөздөргө алмаштырылсын;
- "Эсептик бирдиктер" графасындагы 1.2 пунктундагы "жалпы" деген сөз "пайдалуу" деген сөз менен алмаштырылсын;
- "Барган объекттер" графасынын 1.3 пунктундагы "кенсе имараттары жана жайлары" деген сөздөр алынсын;
- "Эсептик бирдиктер" графасындагы 1.3 пунктундагы "жалпы" деген сөз "пайдалуу" деген сөз менен алмаштырылсын;
- "Эсептик бирдиктер" графасындагы 1.4.1. жана 1.4.2 пунктчаларындагы "жалпы" деген сөз "пайдалуу" деген сөз менен алмаштырылсын;
- "Эсептик бирдиктер" графасындагы 4.6.2. пунктчасында "жалпы" деген сөз "пайдалуу" деген сөз менен алмаштырылсын;
- "Эсептик бирдиктер" графасындагы 4.6.3. пунктчасында "жалпы" деген сөз "пайдалуу" деген сөз менен алмаштырылсын;

38) З тиркемесидеги 1-пункт алынсын.

2. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин алдындан Шаар куруу жана архитектура департаменти:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 26-февралындагы №117 "Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын расмий жарыялоо булактары жөнүндө" токтомуна ылайык ушул буйрукту расмий жарыялоо боюнча чарапарды көрсүн;
- расмий жарыяланган күндөн тартып үч жумушчу күндүн ичинде бул буйруктун көчүрмөсү мамлекеттик жана расмий тилдерде эки нускада, кагаз жүзүнде жана электрондук түрдө, аталган буйруктун жарыяланган булагын көрсөтүү менен Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигine жөнөтүлсүн;
- бул буйрук күчүнө кирген күндөн тартып үч жумушчу күндүн ичинде буйруктун көчүрмөлөрү маалымат үчүн Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясына жөнөтүлсүн.

3. Бул буйрук расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн откөндөн кийин күчүнө кирет.

4. Бул буйруктун аткарылышын контролдоо Мамкурулуштун директорунун орун басары Б.Б.Турдуловго жүктөлсүн.

Директор

Н.К. Орунтаев



Кыргыз Республикасынын
Министрлер Кабинетине
караштуу
Архитектура, курулуш жана
турак жай-коммуналдык
чарба мамлекеттик агенттиги



Государственное агентство
архитектуры, строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства при Кабинете
Министров Кыргызской
Республики

**БҮЙРУК
ПРИКАЗ**

28 августа 2024 года № 77-нпа

Бишкек шаары

«О внесении изменений в приказ Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики «Об утверждении Строительных норм Кыргызской Республики СН КР 30-01:2020 «Планировка и застройка городов и населенных пунктов городского типа» от 24 марта 2020 года № 39-нпа»

В целях регулирования отношений, возникающие в связи с организацией парковочных мест и стоянок в городах, а также отношения, связанные с размещением автомототранспортных средств на территории городов Кыргызской Республики, а также решения проблем в сфере архитектурно-градостроительной деятельности, руководствуясь постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики «О делегировании отдельных нормотворческих полномочий Кабинета Министров Кыргызской Республики государственным органам и исполнительным органам местного самоуправления» от 3 марта 2023 года № 115 и Положением о Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики (далее - Госстрой), утвержденным постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 25 июня 2021 года №44, приказываю:

1. Внести в Строительные нормы Кыргызской Республики СН КР 30-01:2020 «Планировка и застройка городов и населенных пунктов городского типа» от 24 марта 2020 года № 39-нпа», следующие изменения:

1) пункты 3.45 и 3.46 на официальном языке в разделе 3 «Основные понятия, используемые в настоящих строительных нормах» признать утратившими силу;

2) пункты 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.53, 3.54, 3.55, 3.56, 3.57, 3.58, 3.59, 3.60, 3.61, 3.62, 3.63, 3.64, 3.65, 3.66, 3.67, 3.68 считать соответственно пунктами 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51,

3.52, 3.53, 3.54, 3.55, 3.56, 3.57, 3.58, 3.59, 3.60, 3.61, 3.62, 3.63, 3.64, 3.65, 3.66;

3) пункт 3.69 на официальном языке в разделе 3 «Основные понятия, используемые в настоящих строительных нормах» признать утратившим силу;

4) пункты 3.70, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77 считать соответственно пунктами 3.67, 3.68, 3.69, 3.70, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74;

5) раздел 3 «Основные понятия, используемые в настоящих строительных нормах» дополнить пунктами 3.75 - 3.81:

«3.75 проезд: Улица, дорога внутри населённого пункта, один из основных элементов городской инфраструктуры;

«3.76 подъезд к зданию: Дороги или пешеходные пути, обеспечивающие доступ к зданию, сооружению или какому-либо объекту;

«3.77 противопожарный разрыв (противопожарное расстояние): Нормируемое расстояние между зданиями и (или) сооружениями, устанавливаемое для предотвращения распространения пожара;

«3.78 общественные здания: Здания и их помещения, предназначены для размещения, предприятий, организаций, предоставляющих услуги (обслуживающих) торговли, воспитания, бытового обслуживания, развлечения и т.д.;

«3.79 реконструкция градостроительная: Это целенаправленная деятельность по изменению ранее сформировавшейся планировочной системы города или составляющих ее элементов, обусловленная потребностями совершенствования и развития этой системы. Реконструкция предусматривает трансформацию планировочной системы как сохранение сложившейся структуры до почти полной ее замены. Как правило, чаще всего употребление этого термина предполагает сохранение значительной части старых элементов при существенном изменении целого;

«3.80 градостроительный комплекс: Группа жилых и общественных объектов, производственных и других сооружений, обеспеченные необходимыми видами инженерного оборудования, благоустройства и объединённые функциональным и композиционным единством;

«3.81 полезная площадь здания: Полезная площадь здания определяется как сумма площадей всех размещаемых в нем помещений, а также балконов и антресолей в залах, фойе и т. п., за исключением лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц и пандусов.

6) пункт 4.15 в разделе 4 «Концепция развития и общая организация территорий городов и населенных пунктов» дополнить подпунктами 4.15.1-4.15.3 следующего содержания:

4.15.1. Проектирование, строительство жилых домов, общественных и других зданий и сооружений осуществляется в виде градостроительного комплекса с единым архитектурно-пространственным решением.

4.15.2. Состав и границы градостроительных комплексов определяются в соответствии с проектом объемно-пространственной организации территории - проектом детальной планировки и проектом застройки.

4.15.3. Проектирование и строительство градостроительного комплекса на отведенном участке ведется совместно с работами по обеспечению участка дорогами и магистральными инженерными сетями.

7) абзац пятый пункта 5.3 в разделе 5 «Селитебная территория», изложить в следующей редакции:

5.3 Размещение индивидуальной жилой застройки в городах необходимо предусматривать с учетом озеленения, благоустройства и инженерного оборудования территории, размещения учреждений и предприятий обслуживания повседневного пользования.

Расстояние от индивидуальных жилых домов и хозяйственных построек до границ земельного участка должно соответствовать нормам пожарной безопасности согласно приложению А, не менее 1 м, в целях обеспечения доступа, а также текущего ремонта.

8) в пункте 5.11 в разделе 5 «Селитебная территория», слова «приложении 1» заменить словами «приложении А»;

9) в таблице I пункта 5.12 в разделе 5 «Селитебная территория»:

- в графе «Площадки» в четвертой строке слова «и выгула собак» исключить;

- в графе «Площадки» в пятой строке слова «Для стоянки автомашин» заменить словами «Для выгула собак»;

- в графе «Удельные размеры площадок, м²/ чел.» в пятой строке цифры «0,8» заменить цифрами «0,3»;

- в графе «Расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий, не менее м.» в четвертой строке цифры «15» заменить словами «для хозяйственных целей 20»;

- в графе «Расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий, не менее м.» в пятой строке изложить в следующей редакции: «для хозяйственных целей 40».

10) пункт 5.12 на государственном языке в разделе 5 «Селитебная территория», дополнить пунктом 5.12.1 следующего содержания:

«5.12.1 Аянтчалардын салыштырма өлчөмүн азайтууга жол берилет, бирок 50% дан ашык эмес: кичи райондун бирдиктүү дene тарбия - дen соолукту чындоо комплексин түзүүдө балдар оюндары учун, окуучулар жана калк үчүн чондордун эс алуусу, дene тарбия менен машыгусу үчүн.»;

11) пункт 5.7 в разделе 5 «Селитебная территория», дополнить абзацем пятым следующего содержания:

При этом формирование жилой застройки осуществляется зданиями следующей этажности:

Малоэтажные – 1-3 этажей;

Средней этажности – 4-5 этажей;

Многоэтажные – 6-12 этажей;

Повышенной этажности – 13-18 этажей;

Высотные – более 18 этажей.

12) в абзаце первом в пункте 5.13 в разделе 5 «Селитебная территория», после слов «жилые» дополнить словами «и общественные»;

13) пункт 5.14 на государственном языке в разделе 5 «Селитебная территория» признать утратившим силу;

14) пункты 5.15, 5.16 считать соответственно пунктами 5.14 и 5.15;

15) пункт 5.14 в разделе 5 «Селитебная территория», дополнить абзацем вторым следующего содержания:

Площадки для мусоросборников следует предусматривать в специально отведенных и доступных для спецтехники местах.

16) пункт 5.15 в разделе 5 «Селитебная территория» слова «рекомендуемого приложения 4» заменить словами «приложения Г»;

17) в пункте 7.1 в разделе 7 «Ландшафтно-рекреационная территория», изложить в следующей редакции:

7.1 В городах и населенных пунктах городского типа при разработке градостроительной документации необходимо предусматривать, непрерывную систему озелененных территорий и других открытых пространств. При этом границы, классификация и функциональное назначение отмеченных озелененных территорий уточняются на стадии детализации от общего к частному.

18) пункт 7.5 в разделе 7 «Ландшафтно-рекреационная территория», в абзаце втором слова «рекомендуемого приложения 6» заменить словами «приложении Е»;

19) пункт 7.17 в разделе 7 «Ландшафтно-рекреационная территория», слова «рекомендуемого приложению 8» заменить словами «приложению 3»;

20) пункт 8.1 в разделе 8 «Учреждения и предприятия обслуживания» в абзаце третьем слова «рекомендуемом приложении 6» заменить словами «приложении Е»;

21) первый, второй, третий и четвертый абзац после таблицы в разделе 8 «Учреждения и предприятия обслуживания» исключить;

22) после таблицы 5 в разделе 8 «Учреждения и предприятия обслуживания» изложить в следующей редакции:

При новом строительстве, в условиях сложившейся затесненной застройки, допускается размещение детских дошкольных образовательных организаций во встроенных в жилые дома и во встроенно-пристроенных помещениях к жилым домам в соответствии с Приложением 5 постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении актов в области общественного здравоохранения» от 11.04.2016 года №201.

22-1) Таблицу №7 пункта 9.15 дополнить примечанием следующего содержания:

Примечания.

1. Ширину пешеходной части тротуара необходимо принимать в зависимости от числа интенсивности пешеходов человека/час».

2. Расчетные параметры улиц и дорог в городах и населенных пунктах которые не указаны в таблице №7 необходимо принимать в зависимости от расчетной скорости движения км/ч. согласно аналогичных действующих Строительных норм и правил на территории Кыргызской Республики».

23) пункт 9.12 в разделе 9 «Транспорт и улично-дорожная сеть», слова «приложении 2» заменить словами «приложении Б»;

24) пункт 9.27 и подпункты 9.27.1, 9.27.2, 9.27.3 и 9.27.4 пункта 9.27 в разделе 9 «Транспорт и улично-дорожная сеть», изложить в следующей редакции:

«9.27 На селитебных территориях необходимо предусматривать не менее 100% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей в подземных пространствах под общественными и жилыми зданиями, а также под придомовыми территориями в пределах кварталов, микрорайонов.

В многоярусных стоянках и открытых площадках при пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой не более 1500 м.

Из них, необходимо предусматривать, в том числе %:

жилые районы (кварталы, микрорайоны) 50

производственные и коммунально- складские зоны (районы) 10

общегородские и специализированные центры 25

зоны массового кратковременного отдыха 15

Для размещения машино-мест в городах и населенных пунктах городского типа следует предусматривать места для постоянного и временного хранения автотранспорта автостоянки (стоянки, парковки, гаражи, гаражи-стоянки), расположенные вблизи от мест проживания,

Автостоянки могут представлять собой: здания, сооружения (часть здания, сооружения) или специальные открытые площадки, предназначенные для хранения (стоянки) легковых автомобилей и других мототранспортных средств (мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров и т.п.).

Постоянное (длительное) хранение автомобилей и других мототранспортных средств - это хранение автотранспортных средств более 12 часов на стоянках закрепленных за конкретными автовладельцами машино-местах.

«9.27.1 В зонах жилой застройки предусматриваются стоянки для постоянного и временного хранения легковых автомобилей населения при

пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции - не более 1200 м.

На территории жилой застройки рекомендуется предусматривать стоянки, предназначенные для временного хранения автотранспорта посетителей жилой застройки, из расчета не менее 30 машино-мест на 1000 жителей.

«9.27.2 Размещение открытых стоянок для временного и постоянного хранения автомобилей предусматривать за пределами проезжей части улиц и дорог, граничащих с жилыми районами и микрорайонами.

«9.27.3 На территории жилых зон, в том числе жилых районов, микрорайонов рекомендуется предусматривать места для постоянного и временного хранения автомобилей в подземных, надземных и многоярусных пространствах под общественными и жилыми зданиями, а также под придомовыми территориями в пределах кварталов, микрорайонов и наземных стоянках автомобилей в соответствии с таблицей 7.1 и приложения 3), с учетом уровня автомобилизации, принятого на расчетный срок.

Количество машино-мест для жилых зданий
Таблица 7.1

Тип жилого дома по уровню жилищной обеспеченности	Хранение автотранспорта, машино-мест на квартиру
от 18 кв м \чел. и выше	1,7
18 кв м \чел	1,0
менее 18 кв м \чел	0,7

Примечания:

1. Допускается размещение машино-мест для хранения индивидуального транспорта, в т.ч. для ЛОВЗ, за пределами земельного участка жилой застройки в радиусе пешеходной доступности при условии организации подходов и размещения площадок отдыха в соответствии с требованиями СП КР 35-101:2018

2. При проектировании жилых зданий и комплексов свыше 5-ти этажей, предусмотренные места для хранения автотранспортных средств в подземных гаражах и стоянках перепрофилированию не подлежат.

При проектировании микрорайонов, кварталов крупных и крупнейших городских населенных пунктов число мест хранения автомобилей определять исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок, 350 легковых автомобилей на 1000 чел..

При определении общей потребности в местах для хранения необходимо также учитывать другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов: по заданию на проектирование

мотоциклы и мотороллеры
с колясками, мотоколяски 0,5

мотоциклы и мотороллеры без колясок 0,25
мопеды и велосипеды 0,1

Стоянки для легковых автомобилей закрытого типа, встроенные или встроенно-пристроенные к жилым и общественным зданиям (за исключением общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций) следует выполнять в соответствии с требованиями СН КР 31-12:2018.

Стоянки для хранения автомобилей и других мототранспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности согласно СП КР 35-101:2018.

Примечание - В районах с неблагоприятной обстановкой, ограничивающей или исключающей возможность устройства подземных стоянок автомобилей, требование первого абзаца настоящего пункта следует обеспечивать посредством строительства наземных и наземно-подземных сооружений с использованием кровли для спортивных и хозяйственных площадок.

«9.27.4 Размещение наземных, подземных гаражей-стоянок, открытых площадок автомобилей, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, следует выбирать с учетом градостроительной ситуации, архитектурно-планировочного решения участка строительства.

25) пункт 9.31 в разделе 9 «Транспорт и улично-дорожная» слова «приложении 9» заменить словами «приложении И»;

26) пункт 10.4 раздела 10 «Инженерное оборудование» изложить в следующей редакции:

«10.4 При отсутствии централизованной системы канализации допускается предусматривать сливные станции и выгребные ямы по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы.

Размеры земельных участков, отводимых под сливные станции и их санитарно-защитные зоны, необходимо принимать по действующим нормативным документам.

27) пункт 10.9 раздела 10 «Инженерное оборудование» дополнить абзацем вторым следующего содержания:

Охранные зоны для ВЛ предусматривать в соответствии с нормативно-правовыми актами уполномоченного органа в сфере энергетики.

При этом охранные зоны от ВЛ предусматриваются до границ участков детских площадок, физкультурных и хозяйственных площадок. Прохождение ВЛ выше 1000 В по придомовым территориям многоквартирных жилых домов не допускается.

28) пункт 10.13 раздела 10 «Инженерное оборудование» изложить в следующей редакции:

«10.13 При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1600 кВ*А с учетом выполнения шумозащитных мероприятий расстояние необходимо принимать не менее:

- до окон жилых и общественных зданий -10 м;
- до зданий лечебно-профилактических учреждений – 15 м,

При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ мощностью каждого свыше 1600 кВ*А, выполненных в кирпичном исполнении, расстояние с учетом шумозащитных мероприятий необходимо принимать не менее:

- до окон жилых и общественных зданий -10 м,
- до зданий лечебно-профилактических учреждений – 15 м.

Расстояние от трансформаторных подстанций сухого типа от глухих стен жилых и общественных зданий не регламентируются при условии выполнения шумозащитных мероприятий.

Допускается установка трансформаторных подстанций сухого типа в специальном помещении здания при выполнении необходимых технических и санитарных мероприятий.

Охранная зона для открытых, закрытых или комплектных трансформаторных подстанций и переключательных пунктов: Устанавливается от ограждения ОРУ и силовых трансформаторов подстанции в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки ОРУ), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения ОРУ и силовых трансформаторов подстанции по периметру на установленном расстоянии, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

29) абзац третий пункта 10.20 раздела 10 «Инженерное оборудование» изложить в следующей редакции:

Электрические сети, линии связи и оптико-волоконные сети в селитебной территории необходимо прокладывать в подземном исполнении, в случае отсутствия технической возможности разрешается предусмотреть надземным способом. В индивидуальной жилой застройке электрические сети, линии связи и оптико-волоконные сети возможно выполнять воздушным способом.

30) раздел 10 «Инженерное оборудование», дополнить пунктами 10.26 – 10.28:

«10.26. В селитебной территории ширину охранной полосы по обе стороны от крайних линий водовода при отсутствии грунтовых вод следует принимать не менее:

- 5м при диаметре до 1000 мм;
- 10м при диаметре более 1000мм.

«10.27. В прибрежной водоохранной полосе рек, проходящих по территории городов разрешается размещать инженерные сети за исключением канализационных очистных сооружений

В пределах водоохранных зон и полос разрешается размещать гидротехнические сооружения, вне границ особо охраняемых природных территорий, при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.

«10.28. В населенных пунктах охранные зоны подстанций и воздушных линий электропередачи определяются нормативными правовыми актами и нормативными техническими документами, утвержденными соответствующим уполномоченным органом.

31) пункт 2.3 Приложения А дополнить подпунктом 2.3.1 следующего содержания:

«2.3.1. Проезды, подъезды к высотным зданиям должны предусматриваться в соответствии с пунктом 2.9 приложения А с учетом дополнительных требований:

- подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон высотного здания, комплекса, включая размеры его встроенно-пристроенной части;

32) примечание 1.3. Приложения А, цифры «20» заменить цифрами «50»;

33) примечание 1 Приложения А, после слов «этажа» дополнить словами «либо мансарды»;

34) первый абзац Приложения Г слова «по согласованию главным архитектором областей» исключить;

35) пункт 1 Таблицы Г.2 Приложения Г, изложить в следующей редакции:

1. В крупнейших и крупных городах на центральных территориях с высокой градостроительной ценностью, плотность населения принимать по таблице Г.2, на остальных территориях плотность принимать с понижением от центрального планировочного района с высокой градостроительной ценностью территории к периферии в зависимости от градостроительной ценности территории. Центральный планировочный район определяется при разработке генерального плана населенного пункта.

Границы расчетной территории жилых районов необходимо устанавливать по осям магистральных и жилых улиц, проездов или пешеходных путей, по естественным рубежам, границы расчетной территории микрорайона, квартала необходимо устанавливать по

красным линиям магистральных и жилых улиц, а при их отсутствии - на расстоянии 3м. от линии застройки. Из расчетной территории должны быть исключены площади участков объектов районного и общегородского значений, объектов, имеющих историко-культурную и архитектурно-ландшафтную ценность, а также объектов повседневного пользования, рассчитанных на обслуживание населения смежных микрорайонов в нормируемых радиусах доступности (пропорционально численности обслуживаемого населения). В расчетную территорию необходимо включать все площади участков объектов повседневного пользования, обслуживающих расчетное население, в том числе расположенных на смежных территориях, а также в подземном и надземном пространствах. В условиях реконструкции сложившейся застройки поперечный профиль улиц, разделяющих кварталы и сохраняемых для пешеходных передвижений внутри микрорайона или для подъезда к зданиям, показывается отдельно.

36) в таблице Приложения 3:

- пункт «Детские образовательные организации, место» в графе «Размеры земельных участков, га» цифры «до 100 мест – 40, св. 100 –35;» заменить цифрами «до 100 мест – 35, свыше 100- 33»;

- в пункте «Общеобразовательные школы, учащиеся*» в графе «Размеры земельных участков, га» цифры «от 600 до 800 – 40 на 1 учащегося» исключить:

- пункт «Общеобразовательные школы, учащиеся*» в графе «Размеры земельных участков, га» цифры:

- «от 40 до 400 - 50 м² на 1 учащегося» заменить цифрами «от 150 до 275 - 20 на 1 учащегося»;

- «от 400 до 500 – 60 на 1 учащегося» заменить цифрами «от 275 до 500 - 29 на 1 учащегося»;

- «от 500 до 600 – 50 на 1 учащегося» заменить цифрами «от 500 до 800 - 38 на 1 учащегося»;

37) в таблице Приложения 3:

- пункт 1.1. в графе «Расчетные единицы» слова «общей» заменить словами «полезной»;

- пункт 1.2. в графе «Объекты посещения» слова «здания и помещения общественных организаций» заменить словами «офисные здания и общественные организации»;

- пункт 1.2. в графе «Расчетные единицы» слова «общей» заменить словами «полезной»;

- пункт 1.3. в графе «Объекты посещения» слова «офисные здания и помещения» исключить;

- пункт 1.3. в графе «Расчетные единицы» слова «общей» заменить словами «полезной»;

- в подпунктах 1.4.1. и 1.4.2 в графе «Расчетные единицы» слова «общей» заменить словами «полезной»;

- в подпункте 4.6.2. в графе «Расчетные единицы» слова «общей» заменить словами «полезной»;

- в подпункте 4.6.3. в графе «Расчетные единицы» слова «общей» заменить словами «полезной».

38) пункт 1 Приложения З исключить.

2. Департаменту градостроительства и архитектуры при Государственном агентстве архитектуры строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики:

- принять меры по официальному опубликованию настоящего приказа в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об источниках официального опубликования нормативных правовых актов Кыргызской Республики» от 26 февраля 2010 года № 117;

- в течение трех рабочих дней со дня официального опубликования направить копии настоящего приказа в двух экземплярах на государственном и официальном языках, на бумажном и электронном носителях, с указанием источника опубликования указанного приказа, в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики;

- в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего приказа направить копии приказа в Администрацию Президента Кыргызской Республики для информации.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Госстроя Б.Б.Турдугулова.

Директор

Н.К. Орунтаев

